

ПРИМЕНЕНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА



ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА:

PURITY™ FG — эффективны и безопасны



ПОДБОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ PETRO-CANADA ПО УЗЛАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА



ЦИКЛ	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	НАСОСЫ	ПОДШИПНИКИ	РЕДУКТОР	ЗУБЧАТЫЙ РЕДУКТОР	ДРУГОЕ
1 СОЛОЖЕНИЕ		PURITY FG AW Hydraulic Fluids	PURITY FG 2, PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 Synthetic	PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG Synthetic EP Gear Fluid		
2 ВАРОЧНЫЙ ЦЕХ						
3 ФЕРМЕНТАЦИЯ	PURITY FG AW Hydraulic Fluids					Фильтр-прессы: PURITY FG AW Hydraulic Fluid
4 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК	PURITY FG AW Hydraulic Fluids; PURITY FG AW с MICROL		PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 Synthetic; PRECISION XL EP2	TRAXON 80W-90		Цепь: PURITY FG Chain Fluid, PURITY FG Spray; HYDREX AW; DURATAC Non Drip Chain Oil
5 ШТАБЕЛЕРАЗБОРОЧНАЯ МАШИНА	PURITY FG AW Hydraulic Fluids		PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 Synthetic	ENDURATEX EP		Вакуумный насос: Super Vac 20
6 МОЕЧНАЯ МАШИНА			PURITY FG 2 с MICROL MAX			PURITY FG Spray
10 ДЛЯ БУТЫЛОК, БАНОК И БОЧЕК						
7 РАЗЛИВОЧНАЯ МАШИНА						Автоматическая вращательная разливочная машина: PURITY FG 00; PURITY FG 2 Synthetic
8 УКУПОРЧНАЯ И ЗАКАТОЧНАЯ МАШИНЫ				PURITY FG EP Gear Fluids с MICROL	PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG Synthetic Gear Fluid	Автоматическая масленка (подшипники качения): PURITY FG 00; PURITY FG Synthetic Закаточные машины Angelus, 61/62H, 80/81L, 100/101L, 120/121L, 140S, 180S, 12M: PURITY FG Seamer-E Fluid Автоматическая масленка (подшипники качения): PURITY FG EP 150
9 БОЧКИ			PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 Synthetic			Лубрикант пневмолинии: PURITY FG AW Hydraulic Fluid Конвейер: PURITY FG Chain Fluid; PURITY FG Silicone Spray
11 МАШИНА ДЛЯ РОЗЛИВА В БОЧКИ	PURITY FG AW Hydraulic Fluids			PURITY FG EP Gear Fluids с MICROL		Автоматическая масленка (подшипники качения): PURITY FG 00, PURITY FG Synthetic
12 МАШИНА ДЛЯ УКУПОРКИ БОЧЕК						PURITY FG Silicone Spray
13 МАРКИРОВОЧНОЕ И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						Система смазки, в т.ч. упаковка в целлофан: PURITY FG Chain Fluid; PURITY FG 2 с MICROL Max Spray
14 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШТАБЕЛИРОВАНИЯ И УКЛАДКИ НА ПАЛЛЕТЫ	PURITY FG AW Hydraulic Fluids			ENDURATEX EP		

15 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Дизельный двигатель DURON-E/DURON
 Газовый двигатель SUPREME
 Автомобильные оси и зубчатые передачи TRAXON
 Трансмиссионные системы PETRO-CANADA ATF, DURADRIVE MV Synthetic
 Пластичные смазки PRECISION, PEERLESS

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА И ЗАМОРАЖИВАНИЕ:

Аммиачные холодильные системы REFLO A
 Промышленное масло PURITY FG W0

■ пищевой класс H1 ■ пищевой класс H2 ■ непищевой класс

Ремонт и обслуживание оборудования осуществляются с применением PURITY FG Penetration Oil Spray (масло с высокими проникающими свойствами).

На пищевых предприятиях в соответствии с ГОСТ 54762-2011/ISO 22002-2009 пункт 6.5 должны применяться компрессорные масла с пищевым допуском H1.

Авторизованный дистрибьютор смазочных материалов Petro-Canada на территории РФ — ООО «Петро-Люб».

+7 495 925-00-65 | www.petro-lube.ru

MICROL™ — первая противомикробная присадка, одобренная Ассоциацией охраны окружающей среды (EPA).

