

Спецификации и одобрения

Масло Mobil 1™ FS x1 5W-50 превосходит следующие требования или соответствует им:

API SN, SM

ACEA A3/B3, A3/B4 **Масло Mobil 1™ FS x1 5W-50 имеет следующие одобрения производителей оборудования:**

Одобрение MB 229.1 Одобрение MB 229.3 PORSCHE A40

Особенности и преимущества

Mobil 1™ FS x1 5W-50 производится на основе собственной композиции синтетических базовых масел высокого уровня свойств и тщательно сбалансированного пакета присадок и обеспечивает:

- защиту двигателя от износа и смазывание в течение всего интервала между заменами масла;
- превосходную защиту двигателя за счет предотвращения накопления вредных отложений;
- улучшенную технологию очистки двигателя для автомобилей с большим пробегом (свыше 100 тыс. км);
- улучшенную защиту от последствий использования топлива нестабильного качества*;
- защиту двигателя при пуске в условиях низких температур.

* Эксплуатационные показатели сравнивались в ходе стандартных отраслевых испытаний с использованием специальных видов топлива, способствующих образованию шлама.

Применение

Масло Mobil 1 FS x1 5W-50 рекомендовано для различных видов автомобилей с пробегом свыше 100 тыс. км

Типичные показатели

Вязкость кинематическая при 40°C (ASTM D445)	101
Температура вспышки, °C (ASTM D92)	239
Температура застывания, °C (ASTM D97)	-45
Плотность при 15°C, г/мл (ASTM D4052)	0,85