

# X15<sup>TM</sup>

## 6 ADAPTER CAR & LIGHT TRUCK PACKAGE



“ Мы обработали более 27 000 тормозных дисков с использованием наших станков Pro-Cut. Без сомнения, это самый надежный инструмент в моей мастерской. ”

Nick Portaleos · Service Manager / Coast Honda Sea Girt, NJ



NEW 48v DC Power Plant ..... PFM X15 W/ 6ADP SHOWN

X15 — это последнее инновационное решение для обработки тормозных дисков на транспортных средствах. Новая компьютерная система предлагает отслеживание дисков, уведомления о техобслуживании и регулировку скорости. X15 — первая и единственная система подгонки роторов в мире, работающая на 48V DC моторе. Ожидайте плавную работу, меньшие допуски биения и превосходную обработку поверхности. Разница с 48V DC поразительна! Вам нужно увидеть это, чтобы поверить.

### ▶ Переменный привод DC мотором

Переменные обороты 48V DC обеспечивают стабильную мощность и чистовую обработку лучше, чем у оригинальных (ОЕ) тормозных дисков. Подходит для различных современных платформ, включая грузовики с блокируемыми задними мостами.

### ▶ Передовая электронная платформа

Все X15 оснащены электроникой 2.0 с отслеживанием использования, предупреждениями о техническом обслуживании и совместимостью с последним цифровым измерительным резцом. Также доступны обновления до PRO-Spec+ Validated Brake Service.

### ▶ Производительный режущий блок

Новый сверхпрочный боковой фиксатор Т-образного типа и усиленные, удлиненные рабочие рычаги позволяют обрабатывать даже самые большие перфорированные диски.

INNOVATIVE NEW PERFORMANCE PLUS CUTTING HEAD



POWERFUL 48V DC MOTOR!

VARIABLE SPEED!



PFM X15 BASE SHOWN



BALL DETENT DEPTH KNOBS



50-1330 CUTTING HEAD



6 LED ON-BOARD  
WORK LIGHT & LIGHT-  
WEIGHT "X" BODY

**FREE WITH EVERY  
LATHE PURCHASE!**

BrakeSaver POS Marketing Kit  
Provides exceptional Return on  
Investment (ROI); 4-6 months is  
common in busier shops!



**STANDARD FEATURES**

**BENEFIT**

**PFM X15 Технические характеристики**

- Скорость шпинделя: 65-130 об/мин
- Скорость каретки: 0.005" / оборот
- Мощность двигателя: 1 л.с. (постоянная), 2 л.с. (пиковая)
- Вес при транспортировке: 200 фунтов (≈90 кг)
- Электропитание: 90-264VAC 50/60Hz 1ph
- Макс. толщина ротора: 2.0" (≈51 мм)
- Мин. толщина ротора: 0.20" (≈5 мм)
- Макс. диаметр ротора: 17.1" (≈43 см)
- Макс. глубина реза: 0.015" (≈0.4 мм) с каждой стороны
- Вес режущей головки: 8.12 фунта (≈3.7 кг)

**Дополнительно:**

- 6 встроенных LED-фонарей
- Четырёхколёсная регулируемая тележка
- Двухлетняя гарантия на детали и работу
- Мощный 48V DC мотор!
- Переменная скорость!



**\*Подробная информация по телефону: +7 701 935 54 85.  
Звоните, и мы ответим на все ваши вопросы!**