

X9TM

**LIT
LOCKED
LOADED**



“Использование Pro-Cut занимает лишь долю времени по сравнению со старым настольным станком, а качество обработки значительно лучше!”

”

Lou Vieceli · Shop Manager / Joe Rizza Ford of Orland Park, IL



High Performance Platform PFM X9 W/ 6ADP SHOWN

PFM X9 сочетает в себе лучшие существующие технологии, включая запатентованную систему компенсации одним нажатием, 4-осную полностью регулируемую тележку и новое жёсткое шасси X-Frame. Мощный привод с ременной передачей и сверхяркая 6-светодиодная подсветка помогут вам достичь большей прибыли!

Все модели X9 оснащены цифровым дисплеем DRO, который отображает: текущие биения, мониторинг производительности, диагностику станка.

Основные преимущества

» **Совместимость с любым автомобилем**
У нас есть адаптеры для большинства автомобилей, включая полноприводные и грузовые оси. Простая настройка подходит как для малолитражек, так и для двухосных грузовиков.

» **Дополнительный источник дохода**
Балансировка шин, развал-схождение и подгонка тормозных дисков — стандартный набор качественного сервиса. Добавьте обработку роторов в свой перечень услуг и увеличьте прибыль!

» **Обслуживание любого автомобиля за 6-8 минут**
Работает на подъёмниках любого типа (2-стоечных, 4-стоечных, платформенных) или даже без подъёмника. Полностью регулируемая тележка позволяет легко подкатить и установить станок.



*6 LED ON-BOARD WORK LIGHT & LIGHTWEIGHT "X" BODY



Free point of sale marketing program included!

2YR
PARTS & LABOR
WARRANTY

PFM X9 BASE UNIT

STANDARD FEATURES

BENEFIT

PFM X9 Технические характеристики

Макс. толщина ротора: 2.00" (≈51 мм)

Мин. толщина ротора: 0.20" (≈5 мм)

Макс. диаметр ротора: 15.6" - 17.1" (≈40 - 43 см)

Макс. глубина реза: 0.020" (≈0.5 мм) с каждой стороны

Вес режущей головки: 9.38 фунта (≈4.2 кг)

Скорость шпинделя: 118 об/мин

Скорость каретки: 0.005" / оборот

Мощность двигателя: 1.00 л.с.

Вес при транспортировке: 200 фунтов (≈90 кг)

Электропитание: 120V / 1ph / 60Hz

Дополнительно:

Запатентованная компенсация биения LRO одним нажатием (менее 20 секунд)

DRO-дисплей с отслеживанием LRO и количества обработок

Тележка 4-оси, 4-колеса с рабочим диапазоном 21" - 43"

Встроенная 6-светодиодная подсветка для удобства работы

2-летняя гарантия на детали и работу (3 года на корпус)

Мощный привод!

Быстрая настройка!

Совместимость с PRO-Spec цифровыми головками!

**Подробная информация по телефону: +7 701 935 54 85.
Звоните, и мы ответим на все ваши вопросы!**