



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Тп-46Р – турбинное масло с антиокислительной, антикоррозионной, антипенной и деэмульгирующей присадками. Индекс «Р» в названии масла указывает на место производства – Рязань.

Область применения

Тп-46Р предназначено для смазывания подшипников и вспомогательных механизмов турбоагрегатов (паровых газовых турбин, турбокомпрессорных машин, гидротурбин, судовых паротурбинных установок и других аналогичных видов оборудования), а также для работы в системах регулирования в качестве гидравлической жидкости.



Обеспечивает улучшенную защиту от износа и коррозии



Высокие деэмульгирующие свойства

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Классы вязкости:

ISO VG: 68

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антикоррозионные свойства масла обеспечивают защиту оборудования от коррозионного воздействия в наиболее неблагоприятных условиях и в жестких режимах эксплуатации;
- Высокие деэмульгирующие свойства позволяют применять масло даже в условиях обводнения, что характерно для паровых турбин предыдущих поколений или турбин с большим износом.

ФАСОВКА

216,5 л, а также авто- и ж/д наливом.

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Тп-46Р
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	68
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	94
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,03
Стабильность против окисления - массовая доля осадка, % - кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 981	0,006 0,04
Время деэмульсации, с	ГОСТ 12068	120
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	236
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-18