

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Rosneft Kinetic Hypoid 85W-140 – современное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе, разработанное для применения в высоконагруженных ведущих мостах, гипоидных передачах и некоторых видах механических коробок переключения передач. Современный пакет присадок обеспечивает улучшенные противоизносные и противозадирные свойства в наиболее нагруженных зонах продольного скольжения между зубьями, увеличивая тем самым срок службы гипоидных передач.

Область применения

Масло **Rosneft Kinetic Hypoid 85W-140** предназначено для смазки всех видов гипоидных передач, работающих с ударными нагрузками при высоких контактных напряжениях, а также механических трансмиссий легковых автомобилей и коммерческой техники, где требуется применение масел эксплуатационного класса API GL-5.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API GL-5

Одобрения:
ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

Соответствия требованиям:
ZF TE-ML 07A, 08, 16C
Volvo 97310

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств и защиту от износа зубчатых и гипоидных передач в условиях высоких температур, ударных и контактных нагрузок;
- Соответствует требованиям отечественных производителей трансмиссий, одобрено ведущими мировыми производителями.

ФАСОВКА

20 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Kinetic Hypoid 85W-140
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	26,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	101
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	224
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-21
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	1в