



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта

**Rosneft Magnum Ultratec A5 5W-30** – всесезонное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло нового поколения для самых современных двигателей, обеспечивающее экономию топлива за счет низкого значения вязкости при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHSV - High Temperature High Shear Viscosity). Отличается низкой испаряемостью и сокращает расход топлива.

### Область применения

Моторное масло **Rosneft Magnum Ultratec A5 5W-30** предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SL/CF, ACEA A5/B5 или одной из указанных OEM-спецификаций.

## ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

**Международные спецификации:**  
 API SL/CF, ACEA A5/B5

**Одобрения:**  
 Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003, Renault RN 0700

**Соответствие требованиям:**  
 Ford WSS-M2C913-C/-D

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа и легкий запуск при низких температурах;
- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей и международных спецификаций;
- Обеспечивает экономию топлива.

## ФАСОВКА

1 л, 4 л, 216.5 л

## Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Ultratec A5 5W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	10,45
Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа·с	ASTM D 5293	5380
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	163
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9,1
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	216
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-46
Испаряемость, %	ASTM D 5800	12
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	854